



CAPATECT - AFANGLEISTEN 631. CAPATECT - HALTELEISTEN 632. CAPATECT - VERBINDUNGSSTÜCKE 633.

Kunststof - en aluminiumrails voor het aanbrengen van isolatieplaten.

PRODUCT

Toepassing

Voor het mechanisch bevestigen van de Capatect-Wärmedämm-Verbundsysteme met PS- of Mf- Montagedämmplatten op ondergronden die niet geschikt zijn voor het verlijmen van platen.

Met de niet brandbare MF Montage-dämmplatten enkel de aluminium lijsten 632/01 en 633/01 gebruiken.

Eigenschappen

- ° Vormbestendig.
- ° Ouderdomsbestendig.

Verpakking

- Anfgangleiste PVC 631/00: 40 m/bund.
- Halteleiste PVC 632/00: 40/m bund.
- Verbindungsleiste PVC 633/00: 100 stuks/karton.
- Halteleiste ALU 632/01: 50/m bund.
- Verbindungsleiste ALU 633/01: 100 stuks/karton.

Opslag

Vlak en droog.

Productnummer

631/00, 632/00, 633/00, 632/01, 633/01.

VERWERKING

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, oude pleisters, oude verven en oude bekledingen. Ook ondergronden die niet voldoende zekerheid bieden bij verlijmen van isolatieplaten kunnen uitgevoerd worden met het rail systeem.

Ondergrond voorbehandeling

De te behandelen wand moet voor het verpluggen van de rails over voldoende vastheid beschikken. Metselwerk, beton en oude pleisters mogen niet doortrokken zijn van water. Uitstekende mortelresten verwijderen. Grotere gaten zijn zuiver te kappen en bondig bij te pleisteren.

Kleinere oneffenheden kunnen door middel van de Capatect-Distanzstücken geëgaliseerd worden.

Montage

Eerst worden op sokkelhoogte de Capatect-Sockelschiene aangebracht. De onderste rij isolatieplaten wordt in de sokkelprofiel geschoven, men brengt eerst op achterkant van de isolatieplaat, op het gedeelte dat in de sokkellijst zal schuiven, een deel bewapeningslijm aan, dit om isolatieplaat bondig te laten aansluiten tegen de voorkant van de sokkellijst.

In de verticale groef van de isolatieplaat wordt een Capatect-verbindingstuk ingezet. Na het aanbrengen van de eerste rij isolatieplaten moeten de Capatect-PVC-Halteleisten in de horizontale groef ingeschoven worden en moeten deze rails met drie Capatect-Montage-Schraubdübel per aangebrachte lopende meter profiel vastgeplugd worden. Pluggen SDF-K of SDP-K gebruiken, bij gebouwen lager dan 8 meter of bij gebouwen van maximaal twee verdiepingen hoog kunnen de Capatect-Montage-Schlagschrauben eveneens voldoen.

De volgende rij platen kan dan in de rail ingeschoven worden, de isolatieplaten zullen van beneden naar boven en in baksteenverband, goed aansluitend aan de halte- en verbindingstukken aangebracht worden. Men moet steeds letten op een pas- en loodrechte bevestiging.

De profielen mogen in geen enkel geval scheefgetrokken worden, de toleranties van de ondergrond moeten indien nodig met de Capatect-Distanz-stücken opgevangen worden. Tussen de raak-kanten van de profielen moet een afstand van 2 - 3 mm gerespecteerd worden. De isolatielagen dienen absoluut juist en onderling dicht sluitend aangebracht te worden.

Bij passtukken, bijvoorbeeld onder vensterbank- en dakaansluitingen, moet een groef getrokken worden in de aan te brengen plaat met een groeftrek -

apparaat. Er moet bovendien een stopprofiel bevestigd worden tegen de wand waarin deze pasplaat geschoven kan worden. Aan hoeken en dag-delen van het raam de Capatect-PVC aanvangslijsten gebruiken. Bij aanpassingswerken, b.v. aan de dag van ramen en deuren, moeten de platen indien nodig gewoon met Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 verlijmd en aanvullend met de Capatect-Spreizdübel bevestigd worden.

Bij systemen met PS-Fassaden-dämmplatten zijn bij uitvoering in het randbereik enkel Anfgangleisten te gebruiken.

Voor verdere informatie betreffende de aanbreng van de rails en het bijkomend verlijmen van de isolatieplaten gelieve ons documentatieblad Capatect-Produkt-Information 150, 611,630 of 190 te willen raadplegen.

Aanvullende producten

- Capatect-MF-Montagedämmplatten 150/05 - 10.
- Capatect-PS-Montagedämmplatten 630/05 - 08.
- Capatect-Montage-Schraubdübel 611/06 - 18, 617/10 - 20, 616/14 - 22.
- Capatect-Montage-Schlagschrauben 612/06 -08.
- Capatect-Distanzstücke 634/50.

Verantwoordelijkheid van fabrikant en leverancier

Technische raadgeving:

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden.

Het is daarom raadzaam ons bij moeilijke gevallen te raadplegen:

T. 09/ 385.57.11

F. 09/ 385.57.92

E-Mail: kv.com@skynet.be

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste stand van de verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerking - methoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave in verband met verdere technische ontwikkelingen verliest dit blad zijn geldigheid.

TECHN. INFORMATIE Nr. 3631

UITGAVE : 15.07.1997

BASIS : DAW-TI Nr. 631-01/97